

Eaton 93PX15KIRTN

Catalog Number: 93PX15KIRTN

Eaton 93PX 15 kW RT9U Netpack. Inclut 15 kW PM, 1 jeu d'EBM, une carte réseau et des kits de rails.

Spécifications générales



Nom du produit

Onduleur Eaton 93PX

Numéro de catalogue

93PX15KIRTN

EAN

6430070723952

Longueur du produit

820 mm

Hauteur du produit

128 mm

Largeur du produit

600 mm

Poids du produit

157.9 kg

Conformité

Marquage CE

Conformité RoHS

CB

Certifications

IEC/EN 62040-2

IEC/EN 62040-1

EN 62040-3

Fabriqué dans une usine certifiée ISO

9001 et ISO 14001 Normes de système

de gestion

Code de modèle

Eaton 93PX 15 kW RT9U Netpack

Spécifications du produit

Alarmes sonores

Oui

Fonction arrêt automatique

Oui

Batterie interne incluse

Oui

Batteries remplaçables par l'utilisateur

Non

Type de chargeur de batterie

Technologie ABM

Connexion de batterie externe

Raccordement fixe

Couleur

noir

Communication par bus de terrain

Port USB (compatible HID)

Port Série (RS232)

Mini-bornier pour la fonction
marche-arrêt à distance

Mini-bornier pour la mise
hors tension à distance

Contacts secs (4 sorties,
relais, DB9)

1 DB15 pour le
fonctionnement en parallèle

Type de construction

Dispositif de 482,6 mm (19 pouces)

Rendement en mode économie d'énergie

99 %

Mode d'efficacité amélioré

ESS

Nombre d'emplacements pour carte de communication

1

Type d'alimentation

AC

Forme

rack/tour

Ressources

Brochures

[Eaton 93PX UPS Brochure](#)

Conditions de garantie

[Eaton 3-phase UPS Extended On-site Warranty Datasheet](#)

[Eaton 3-phase UPS Extended Connected Warranty Datasheet](#)

Guide utilisateur

[Eaton 93PX Safety and installation quick guide](#)

[Eaton 93PX Declaration of conformity](#)

[Eaton 93PX Guide d'installation et d'utilisation](#)

Modules d'alimentation remplaçables à chaud

Non

Connexion d'entrée

Connexion fixe

Tension nominale d'entrée

380Y/220V nominal (400V/230V, 415Y/240V)

Nombre de connexions de sortie C13

0

Nombre de connexions de sortie C19

0

Nombre de connexions de sortie à connexion fixe

1

Fréquence de sortie

50 Hz (50/60 Hz programmable)

Facteur de puissance de sortie

1

Efficacité totale

0.96 %

Contenu du colis

Onduleur (UPS en anglais)

EBM

Carte réseau

Kit de rails (x3)

Guide de démarrage rapide

Consignes de sécurité

Parallélisable

Parallèle pour la capacité et la redondance

Nombre d'unités parallèles

3

Phase (Entrée)

3

Phase (Sortie)

3

Contact libre de potentiel

Non

Taille du rack

9U

Graphe d'autonomie

Afficher le graphique d'autonomie

Snmp

Oui

Compatibilité logicielle

Eaton Intelligent Power Manager (IPM), Eaton Intelligent Power Protector (IPP)

Topologie

En ligne

Caractéristiques nominales en kVA

15 kVA

Puissance

15 kW

Nombre de connexions de sortie avec contact de protection (Schuko)

0

Application

Centre de données/site/informatique

Puissance effective de sortie

15000 W

Temps de transition à pleine charge

0 s

Efficacité (mode Efficacité améliorée)

99 %

Distorsion de tension à la sortie (charge linéaire) - max

1 %

Fonctionnalité intégrée

Gestion du réseau

Module de communication

USB

RS232

Fréquence d'entrée - min

50 Hz

Fréquence d'entrée - max

60 Hz

Tension d'entrée - min

220 V

Tension d'entrée - max

415 V

Tension de sortie - min

220 V

Tension de sortie - max

415 V

Fréquence secondaire min

50 Hz

Fréquence secondaire max

60 Hz

Puissance apparente de sortie

15000 VA

Fréquence primaire - max

60 Hz

Fréquence primaire - min

50 Hz

Autonomie à demi-charge

16 min

Autonomie a pleine charge

3 min

Mode de pose

Tour

Montage en rack

nombre de raccords de sortie standard français (type E)

0

Consommation

120