



Greenperform Highbay G4

BY698P LED265/CW PSU WB GM G2

865 lumière naturelle froide - Bloc d'alimentation - Symétrique

Après le succès des familles GreenPerform Highbay, la 4ème génération de GreenPerform Highbay ne cesse d'explorer un meilleur rapport performances-prix. Cette famille offre une large gamme de produits ainsi que des caractéristiques concurrentielles avec une qualité et une fiabilité à long terme, et répond à la plupart des applications industrielles potentielles.

Données du produit

Caractéristiques générales			
Température de couleur	865 lumière naturelle froide	Garantie	3 ans
Source lumineuse de substitution	Non	Flux lumineux constant	Non
Nombre d'unités d'appareillage	2 unités	Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	8
Driver/alimentation/transformateur	Bloc d'alimentation	Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Driver inclus	Oui	Type de moteur LED	LED
Type d'optique	Symétrique	Caractéristiques électriques	
Cache optique/ type de l'objectif	Vasque/cache en polycarbonate	Tension d'entrée	220 à 240 V
Faisceau du luminaire	90°	Fréquence d'entrée	50 ou 60 Hz
Interface de commande	-	Courant d'appel	64 A
Câble	Câble 0,3 m sans prise	Temps du courant d'appel	0,75 ms
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I	Facteur de puissance (min.)	0.95
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s	Gestion et gradation	
Essai au fil incandescent	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	avec gradation	Non
Marquage CE	Marquage CE		
Marquage ENEC	-		

Greenperform Highbay G4

Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Aluminium
Matériaux de réflecteur	-
Constitution de l'optique	Polycarbonate
Matériaux cache optique/lentille	Polycarbonate
Finition de cache optique/lentille	Transparent
Hauteur totale	99 mm
Diamètre total	416 mm
Couleur	Gris

Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J protection contre le vandalisme]

Performances initiales (conforme IEC)

Flux lumineux initial	26500 lm
Tolérance du flux lumineux	+/-10%
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	135 lm/W
Température de couleur proximale initiale	6500 K
Indice de rendu des couleurs (initial)	>80

Puissance initiale absorbée	192 W
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Durées de vie (condorme IEC)

Durée de vie L70B50	50000 h
---------------------	---------

Conditions d'utilisation

Plage de températures ambiantes	-30 à +50 °C
Niveau de gradation maximal	Non applicable
Convient à une commutation aléatoire	Non

Données logistiques

Code de produit complet	911401518361
Nom du produit de la commande	BY698P LED265/CW PSU WB GM G2
Code de commande	911401518361
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	1
SAP - Matériaux	911401518361
Copy Net Weight (Piece)	4,099 kg





Schéma dimensionnel



BY698P LED265/CW PSU WB GM G2

