



Projecteur LED SmartBright Max

BVP231 LED360/CW PSU 300W 120-277V SWB

Projecteur LED SmartBright Max, 36000 lm, 300 W, 865 lumière naturelle froide, 110°, Classe électrique I, Lyre de fixation ajustable

Le projecteur haute intensité Smartbright est un projecteur basique et facile à utiliser, avec une option de puissance focalisée (300, 400, 500 W). Il offre une solution idéale pour diverses applications extérieures telles que les parkings, les espaces extérieurs généraux, les parcs et les terrains de jeux, etc. Le luminaire est facile à installer grâce à sa crosse de montage universelle en U. De plus, le luminaire est conçu selon des critères de performance et de sécurité reconnus mondialement, ce qui offre une expérience utilisateur exceptionnelle aux clients.

Données du produit

Informations générales		Fonctionnement et électricité	
Nombre d'appareillages	2 unités	Nombre de sources lumineuses	1
Appareillage	EB [Électronique]	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	110 degré(s)
Ballast/pilote inclus	Oui	Température de couleur	865 lumière naturelle froide
Type de moteur de la source lumineuse	LED	Type d'optique	Symétrique 110 °
Garantie	3 ans	Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	110°
Données techniques de l'éclairage		Surface projetée effective	0,164 m²
Flux lumineux	36 000 lm	Fonctionnement et électricité	
Température de couleur corrélée (nom.)	6500 K	Tension d'entrée	120 à 277 V
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	120 lm/W	Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Indice de rendu de couleur (IRC)	80	Courant d'appel	120 A

Projecteur LED SmartBright Max

Temps d'appel	0,05 ms
Consommation électrique	300 W
Facteur de puissance (fraction)	0.9
Connexion	Fils/câbles volants
Câble	Câble 1,0 m sans prise 3 pôles
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	3
Convient pour la commutation aléatoire	Non
Classe de protection IEC	Classe électrique I

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	-
Interface de commande	-
Niveau de gradation maximal	Non applicable

Mécanique et boîtier

Matériaux du boîtier	Aluminium moulé sous pression
Matériaux du réflecteur	Polycarbonate
Matériaux optiques	Verre
Matériaux du cache optique/de la lentille	Verre trempé
Couleur du boîtier	Noir
Dispositif de montage	Lyre de fixation ajustable
Finition du cache optique/de la lentille	Transparent
Longueur totale	556 mm
Largeur totale	384 mm
Hauteur totale	52 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	52 x 384 x 556 mm
Code d'indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs méca.	IK08 [6 J]
Type de cache optique/de lentille	Verre trempé
Poids net (pièce)	6,200 kg

Approbation et application

Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Essai au fil incandescent	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Marquage CE	Non
Marquage ENEC	-
Risque photobiologique	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Classe risques photobiologiques	0,2 m
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Performance température ambiante Tq	25 °C
Plage de température ambiante	-25 °C à 50 °C


Performances initiales (conformité à la norme IEC)

Tolérance de flux lumineux	-10% / +10%
Chromaticité initiale	(0.313,0.337) SDCM≤5
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Données du produit

Nom du produit de la commande	BVP231 LED360/CW PSU 300W 120-277V SWB
Nom de produit complet	BVP231 LED360/CW PSU 300W 120-277V SWB
Full EOC	872016976229999
Code de commande	911401831187
Code 12NC	911401831187
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8720169762299
Conditionnement par carton	4
EAN/UPC - Boîte	8720169762343

Schéma dimensionnel



Projecteur LED SmartBright Max

