



Smartbright Highbay

BY239P LED260/NW PSU GM G2

Smartbright Highbay, 200 W, 26000 lm, 4000 K

Le Smartbright Highbay est un luminaire LED fiable et de grande efficacité. Conçu comme le remplacement point par point des luminaires HPI 250 W/400 W, il offre aux clients tous les avantages de l'éclairage LED, à savoir une consommation énergétique réduite, une plus longue durée de vie et un entretien optimisé. En outre, avec l'excellente qualité de sa lentille optique, il fournit une qualité d'éclairage optimale, ce qui améliore considérablement le confort de votre environnement.

Données du produit

Informations générales		Nombre de produits par disjoncteur de 16 A	
Type de moteur de la source lumineuse	LED	type B	6
Échelle de valeur	Valeur	Classe de protection IEC	Classe électrique I
Données techniques de l'éclairage		Commandes et gradation	
Flux lumineux	26 000 lm	Variation de l'intensité lumineuse	Non
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Interface de commande	-
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	130 lm/W	Mécanique et boîtier	
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80	Matériaux du boîtier	Fonte d'aluminium
Température de couleur	840 blanc neutre	Matériaux du cache optique/de la lentille	Polycarbonate
Surface projetée effective	0,06 m²	Couleur du boîtier	Gris foncé
Fonctionnement et électricité		Finition du cache optique/de la lentille	Transparent
Tension d'entrée	220 à 240 V	Hauteur totale	93 mm
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz	Diamètre total	355 mm
Courant d'appel	54 A	Code d'indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Consommation électrique	200 W	Code de protection contre les chocs méca.	IK06 [1 J]
Facteur de puissance (fraction)	0.95		

Smartbright Highbay

Type de cache optique/de lentille	Lentille
Poids net (pièce)	2,580 kg
Approbation et application	
Taux de couverture d'isolation	Partial coverage acc. to IEC 60598-1 8.1
Essai au fil incandescent	-
Marquage CE	Oui
Plage de température ambiante	-20 à +45 °C
Performances initiales (conformité à la norme IEC)	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Chromaticité initiale	(0.385, 0.380) SDCM<5
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Données du produit	
Nom du produit de la commande	BY239P LED260/NW PSU GM G2
Nom de produit complet	BY239P LED260/NW PSU GM G2
Full EOC	871951454107800
Code de commande	911401640607
Code 12NC	911401640607
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514541078
Conditionnement par carton	1
EAN/UPC - Boîte	8719514541078

Schéma dimensionnel

