



Projecteur à LED Essential SmartBright G4 BVP150

Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
-----------------------------	---

Code de protection contre les chocs mécaniques	IK06 [1 J]
--	-------------

Performances initiales (conforme IEC)

Flux lumineux initial	19000 lm
Tolérance du flux lumineux	+/-10%
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	95 lm/W
Température de couleur proximale initiale	4000 K
Indice de rendu des couleurs (initial)	>80
Chromaticité initiale	(0.380, 0.380) SDCM <6
Puissance initiale absorbée	200 W
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Conditions d'utilisation

Plage de températures ambiantes	-40 à +50 °C
---------------------------------	--------------

Données logistiques

Code de produit complet	871951453253399
Nom du produit de la commande	BVP150 LED180/NW PSU 200W SWB G2 GM
Code barre produit	8719514532533
Code de commande	911401828283
Numérateur - Quantité par kit	1
Description du code local calculé B2B	BVP150G2NW200
Conditionnement par carton	6
SAP - Matériaux	911401828283
Net Weight (Piec)	3,300 kg





Schéma dimensionnel



	10W	20W	30W	50W	70W	100W	150W	200W
A	107	141	188	220	273	320	382	454
B	99	122	155	175	202	248	289	331
C	29	27	28	30	33	37	39	40
D	45	75	100	125	152	180	200	220
B	5	5	6	6.5	6.5	6.5	6.5	10.5
C	5.5	5.5	6.5	9	9	9	9	11

BVP150 LED180/NW PSU 200W SWB G2 GM

