



Projecteur à LED Essential SmartBright G4 BVP150

BVP150 LED63/CW PSU 70W SWB G2 GM

6650 lm - 70 W - 6500 K

Le projecteur à LED Essential SmartBright G4 est proposé avec une conception compacte et robuste. Grâce à son boîtier en aluminium moulé sous pression et à son revêtement anticorrosion, il est léger et convient aux applications extérieures générales. De plus, avec une efficacité supérieure à celle de la génération précédente, il permet également d'économiser davantage d'énergie.

Données du produit


Caractéristiques générales		Facteur de puissance (min.)	
Température de couleur	865 lumière naturelle froide	0.9	
Driver inclus	Oui	Gestion et gradation	
Cache optique/ type de l'objectif	Verre	avec gradation	Non
Interface de commande	-	Matériaux et finitions	
Connexion	Fils/câbles volants	Matériaux du boîtier	Fonte d'aluminium
Câble	Câble 0,6 m sans prise	Matériaux cache optique/lentille	Verre
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I	Longueur totale	276 mm
Marquage CE	-	Largeur totale	217 mm
Caractéristiques électriques		Hauteur totale	31 mm
Tension d'entrée	220-240 V	Zone projetée effective	0,032 m²
Fréquence d'entrée	50 ou 60 Hz	Couleur	Noir
Courant d'appel	1,35 A		

Projecteur à LED Essential SmartBright G4 BVP150

Normes et recommandations	
Code d'indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK06 [1 J]
Performances Initiales (Conforme IEC)	
Flux lumineux initial	6650 lm
Tolérance du flux lumineux	+/-10%
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	95 lm/W
Température de couleur proximale initiale	6500 K
Indice de rendu des couleurs (initial)	>80
Chromaticité initiale	(0.313, 0.337) SDCM <6
Puissance initiale absorbée	70 W
Tolérance de consommation électrique	+/-10%
Conditions d'utilisation	
Plage de températures ambiantes	-40 à +50 °C
Données logistiques	
Code de produit complet	871951453248999
Nom du produit de la commande	BVP150 LED63/CW PSU 70W SWB G2 GM
Code barre produit	8719514532489
Code de commande	911401835283
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	12
SAP - Matériaux	911401835283
Poids net (pièce)	1,000 kg



Schéma dimensionnel



BVP150										
	10W	20W	30W	50W	70W	100W	150W	200W	250W	300W
A	107	141	188	229	273	320	382	454	526	600
B	99	122	155	195	242	288	345	402	460	518
C	29	27	28	30	33	37	39	40	42	44
D	45	75	100	125	150	175	200	225	250	275
E	5	5	6	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
F	5,5	5,5	6,5	9	9	9	9	9	9	11

BVP150 LED63/CW PSU 70W SWB G2 GM

